

# G1 User Guide



Please Read The Instruction Carefully  
For First Use.

## Kit Content:

- ◆ 1x G1 Device;
- ◆ 1x Brush Tool;
- ◆ 1x USB Line;
- ◆ 1x Cotton Swab;
- ◆ 1x User Manual;
- ◆ 1x Gift Paper Box.

## Specifications:

**Material:** aluminium alloy

**Size:** 83.5\*44.2\*21.8mm

**Net Weight:** 92g

**Temperature Range:** 220°C -250°C

**Work Time:** 3.5 minutes per time

**Special for:** slim cigarettes Support 22 pcs slim cigarettes

**Battery:** 3.7V 2200mAh

**Charger Standard:** 5V/1000mA

**Charging time:** about 3-3.5hours.

## Turn On and Turn Off:

Keep pressing power button 3 seconds to turn on, Heating is on when the motor start to vibrate and indication lighting start to blink.

Device will turn off when keep pressing the power button for 3 seconds, the motor will vibrate and indication lighting stop blinking. Device will turn off automatic too after per working time is end.

## Temperature Setting:

Vapers can adjust the temperature according to personal requirement.

Temperature Control Range: 220°C -250°C; Increasing or decreasing temperature by pressing the "+" or "-" button, Temperature will change 1°C or 1 F by one click. Temperature will back to 220°C by pressing increase button when the temperature has reached 250°C; Temperature will back to 250°C by pressing decrease button when the temperature has reached 220°C.

Device will show the setting temperature at first, and will show the real increase or decrease temperature after button free 3 seconds. Vaper can start to vape when device enters into steady temperature and the motor start to vibrate, indication light stop blinking.

It will takes 35s-45s to heat full, the device will work 3.5 Minutes from device entering into steady temperature, and will turn off after working 3.5minutes.

## Heating:

The blue light will be blinking when it is heating. The light stops blinking and keeps lighting when the device has reached the setting temperature.

## Steps to Use the Device:

Step 1: Sliding the top cover, apply the slim cigarettes to the heating chamber.

Step 2: Keep pressing 3 seconds to turn on, and adjust temperature by "increase and decrease" buttons.

Step 3: Vapers can start to vape when the motor start to vibrate and light stop blinking.

Step 4: Keep Pressing 3 seconds to turn off the device or till the device turn off automatic after working 3.5 minutes. Pull out the slim cigarettes.

## Content On OLED Display and Led indication:

7-1: Battery

7-2: The setting temperature: display shows only when press increase or decrease button; The heating temperature: display show after offing buttons 3 seconds.

7-3: Failure Note : Low Voltage, CHECK NTC, CHECK FPC

7-4: "low voltage" alarm : The display will show "low voltage" and red light blinks for 10 times when it is working, and device will turn off automatic to protect battery. "CHECK NTC" or "CHECK FPC" : The red light blinks 5 times and display will show "CHECK NTC" or "CHECK FPC" when it is failure in heating progress.

## Cleaning The Device:

- ◆ Open the top slide cover and the bottom cover
- ◆ Use the brush tool to clean the device through the hole
- ◆ Closing the top and bottom covers.

**Important note:** please do not use water to clean.

## Charging:

**Charging Current:** 800mah, 5V 1000mah Connect the micro usb port to device when the usb port connected to the power sources.

**Indication Light:** the blue light will blink when it is charging, blue light will be lighting all the time if it is charge full, voltage is 4.15V-4.2V. The device has over charging protection and It will take about 3-3.5 hours to charge full.

**Charging time:** 3.5hours.

It will enter into charging state when charging in working modern, the battery symbol on display will creeping.

## Warning:

- Keep out of reach of children.
- Dont charge the device over a fire source or extremely hot environment.
- Dont let the device come into contact with moisture.
- Dont pierce the housing with any sharp object.
- Dont hit or step on the device.
- Dont take the device apart or modify it in any way.
- Dnot fill the heating chamber with any stem or seeds.
- Do not touch the heating cup before it is totally cold.
- Use only powered power supplier to charge battery.

Made in China  
Underage Sale Prohibited



# G1

## Glo互換機使用説明書



### 商品仕様

商品名: G1  
電池容量: 2200mAh  
吸える本数: 22本  
毎本吸える時間: 3分30秒  
加熱温度調整範囲: 220度から250度まで  
毎回調整温度数: ±1度  
充電規格: 5V/1000mA  
充電時間: 約3.5時間  
特徴: LEDディスプレイが備え、加熱温度調整可能

### 使用方法

- 1、グローに適應するヒートスティックを差し入れる。
- 2、ボタンを3秒まで長押し電源起動します。電源起動したら、LEDランプが青く点滅、一回振動し、加熱準備に入ります。(LEDディスプレイに現れた温度が前回設定した温度です。)
- 3、±ボタンで加熱温度を調整します。毎押しが±1度調整します。(220度の時、また“-”ボタンを押せば250度に戻り; 250度の時、また“+”を押せば220度に戻ります。)
- 4、加熱温度設定したら、約45秒後、LEDランプが赤く点灯になり、一回振動します。この時は加熱開始します。毎本のヒートスティックが約3分30秒吸えます。ヒートスティックが吸え終わったら、加熱が停止し自動的に電源オフします。
- 5、ボタンを3秒まで長押しして電源オフします。(一回の振動、LEDランプが点灯しないようになります)

### 充電方法

電量不足になると、LEDランプが10回赤く点滅、ディスプレイにはLOWvoltageという文字が現れます。そして、自動的に電源オフします。

充電方法: 付属したmicro USBケーブルで5V/1Aの充電器でコンセントやモバイルバッテリーやパソコンなどから充電してください。充電の時、LEDランプが青く点滅します。満充電になると、LEDランプが青く点灯するようになります。

充電時間: 約3.5時間

### LEDディスプレイに表示する内容

- 1、残り電量
- 2、加熱温度(温度調整した後3秒後)と調整温度(±ボタンを押す時)
- 3、低電量提示と故障提示  
(LOW voltage: 電量不足  
CHEEK NTC: 温度感知故障  
CHEEK FPC: 加熱故障)

### 注意事項

- 1、ご使用中、故障が出たら、LEDランプが5回赤く点滅して、LEDディスプレイにはCHEEK NTCCHやEEK FPCが出てきます。
- 2、加熱温度を調整終わって、本体が零度から設定温度まで上げるには約45秒がかかります。45秒後、一回振動してLEDランプが青く点灯になるとタバコ吸えるようになります。

# G1

## 사용설명서



### 세트구성:

- ◆ 기계1
- ◆ 브러쉬 1
- ◆ USB케이블1
- ◆ 클리닝 스틱 1
- ◆ 사용설명서 1
- ◆ 포창박스 1

### 파라미터:

제품사이즈: 83.5\*44.2\*21.8mm  
 무게:92g  
 재질:산화알루미늄 합금  
 사용온도범위: 220°C - 250°C  
 연동시간:3.5분  
 스틱종류:잔담배한번 충전하면 22개 사용가능  
 충전시간:약3-3.5시간  
 배터리: 3.7V 2200mAh  
 전기표준:항압5V / 1000mA  
 최대전류: 5A max  
 저항: 0.8Ω 최대 출력과워: 25W MAX

### Off and On:

(표시등이 깜빡거리고 진동이 느껴질 때까지 전원 버튼 3초동안 누르고 계십시오.지난번 사용하셨던 온도로 연동하기 시작합니다. 온도조절 범위: 220°C - 250°C 입니다.  
 (전원 버튼을 3초 누르고 계시면 기계가 수동으로 꺼질것입니다. 또한 가열시간이 초과하면 깜빡임을 멈추며진동이 느껴질 것입니다.

### 온도조절:

가열온도가 조절 할 수 있습니다.+ 버튼을 누르시면1°C 증가하고 - 버튼을 누르시면1°C 감소합니다. 220°C가 될때 -버튼을누르시면 250°C로 변할 것이며, 250°C가 될때+버튼을누르시면 220°C로 변하겠입니다.  
 + - 버튼을 누르실 때 우선 설정온도를 표시합니다.온도 조절 버튼을 풀어진3초후 실제 설정된 온도가 표시됩니다.설정된 온도가 되면 황은 상태가 들어갑니다.표기등이 깜빡이 멈추며 진동이 느껴지면 비울 수 있습니다.  
 예열 시간은 약 35-45초입니다. 황은 상태로 3분30초를 사용할 수 있습니다.그후 자동으로 꺼질 것입니다.

### 가열하기:

파란LED등 깜빡이며(1초2번씩),가열상태중이고 깜빡이 멈추면 설정된 온도가 된 것입니다.

### 사용절차:

- I.두껍을 열고 타바코 스틱을 홀더 속으로 넣습니다.
- II.전원 버튼을 3초 누르시면 연동하기 시작합니다. 원하시는 온도를 설정하십시오.
- III. 원하시는 온도가 되면 가열 모드를 되면 진동을 느껴지면 담배 스틱을 피울 수 있습니다..
- IV.타바코 스틱을 약 3분30초 사용할 수 있며,그후 자동으로 꺼질 것입니다.타바코 스틱을 제거하고 두껍을 닫아야 합니다.

### 0.49인치 OLED 표시내용:

- 7-1배터리 전기량
- 7-2 설정된 온도(+ -버튼을 누르실 때 표시),실시간 온도(버튼 풀어진 3초후)
- 7-3고장표시(저전압: LOW voltage 감온이상: CHEEK NTC 홀더고장: CHEEK FPC)
- 7-4 사용중에서 빨간색 표시등이 10번 깜빡이며 OLED가LOW voltage표시하면 배터리 저전압의 의미합니다. 가열중에서 빨간색 표시등이 5번 깜빡이며OLED가CHEEK NTC-CHEEK FPC 표시하고 자동으로 꺼져 지면 고장이 있다는 의미합니다. 사용중에서 충전하면 충전상태로되며, OLED가 배터리 충전표시가 나오고 실시간 온도도 알려줍니다.

### 클리닝:

위와 아래 뚜껍을 열리십시오.  
 그다음에브러쉬가 홀더에 넣고 부드럽게 돌려가며 사용하십시오.

### 충전 설명:

충전 전류800mA이며5V1A충전기로 충전하십시오.  
 표시등: 충전시 파란색표기등이 깜빡이며 충전 완료시 파란색 표시등이 완전히 켜집니다.  
 연동시 충전하면 충전모드가 됩니다.

### 경고:

- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
- 고온환경중 본제품 사용 하지 마십시오..
- 제품을 건조하게 유지하십시오.
- 본제품 풀러 입지 마십시오.
- 제품을 떨어뜨리지 마시오
- 무단으로 제품을 해체 수리하지마십시오.
- 제품 완전히 냉각하기전에 가열부품을 터치 하지 마십시오.
- 제조사의 승인 받은 AC충전 어댑터를 이용해 충전해야 합니다.

Made in China

본 제품은19세 미만 청소년에게 판매할 수 없습니다

